



## Étiquette souple insérable Ultra•Strip III

L'étiquette souple insérable Ultra•Strip III est conçue pour être insérée dans les emballages sous film plastique rétractable, comme ceux qui recouvrent les boîtiers de CD et les boîtes de parfum. Elle ne doit pas être insérée dans des produits destinés aux enfants. Conditionnées dans des sachets, les étiquettes doivent être appliquées manuellement.

### Avantages pour le commerçant

- // Idéale pour les CD, produits de parfumerie ou autres boîtes sous film plastique rétractable
- // Repose sur la technologie et le processus de fabrication AM Sensormatic reconnus pour offrir des performances de détection fiables
- // Réactivable pour une réutilisation illimitée
- // Fonctionne bien sur les liquides, feuilles d'aluminium et chariots en métal
- // Conception robuste assurant une protection optimale des articles

### Codes produit

ZLDRCI5K2

### Technologie

AM

### Contraintes environnementales

#### Température

La température maximale de stockage est de 65 °C (150 °F) pendant 96 heures au plus.

#### Humidité

Ce produit peut être soumis à un taux d'humidité de 80 % à 65 °C (150 °F) pendant 96 heures sans être affecté.

#### Durée de vie

Deux ans à compter de la date de fabrication si les étiquettes sont conservées entre 15 °C et 32 °C (60 °F et 90 °F), à 50-70 % d'humidité relative.

### Produits compatibles

Dispositifs de détection et de désactivation AM Sensormatic

### Mode d'application

Manuel

### Matériaux de fabrication

#### Substrat en plastique

Polystyrène d'une épaisseur maximale de 0,51 mm (0,02 po)

#### Substrat en plastique

Polystyrène/Polyéthylène de 0,3 mm (0,015 po) d'épaisseur

#### Résonateur acousto-magnétique

Matériau magnétique de résonance exclusif. Alliage amorphe à base de fer, contenant du nickel, du cobalt, du bore et du silicium.

#### Pellicule de protection

Polyéthylène de faible densité/polyester/polyéthylène 0,127 mm (0,0050 po)

#### Polarisation

Matériau magnétique semi-dur exclusif contenant du fer, du nickel et du chrome

#### Adhésif

Adhésif à base de caoutchouc double couche :

- // 2,4 mil d'épaisseur de chaque côté
- // Force de décollement minimale de 2,27 kg/5 lb

### Dimensions

**Couleur** ..... Code-barres

**Longueur** ..... 50 mm ± 1 mm  
(1,968 po ± 0,039 po)

**Largeur** ..... 9,25 mm ± 0,5 mm  
(0,364 po ± 0,020 po)

#### Épaisseur d'étiquette

(sans revêtement) ..... 2,1 mm (0,082 po) en standard

**Étiquettes par sachet** ..... 1 000

**Remarque :** les conditions générales de la garantie sont telles que spécifiées dans l'accord commercial en vigueur.

**CE** L'étiquette acousto-magnétique (AM) est conforme à la directive RoHS II 2011/65/UE et au règlement (CE) n° 1907/2006 définissant les substances extrêmement préoccupantes REACH, ainsi qu'à toute modification ultérieure de ces dispositions.

Voir [Sensormatic.com](http://Sensormatic.com) pour les instructions d'utilisation

**Considérations supplémentaires :**

- // Ce produit est uniquement destiné au marché européen. Non commercialisé aux États-Unis.
- // Les étiquettes souples doivent être apposées conformément aux instructions d'utilisation du produit figurant dans chaque boîte.
- // Du fait du mode d'utilisation, la désactivation du contact est déconseillée.

**SPÉCIFICATIONS DE LA FEUILLE**

	Feuille
CODE PRODUIT	ZLDRCI5K2
Poids d'une boîte	3,56 kg (7,85 lb)
Dimensions extérieures du carton	300 x 250 x 200 mm (11,81 x 9,84 x 7,84 po)
Vol. cubique externe par boîte en p3	0,53
Commande multiple	Boîte de 5 000 unités (5 sachets de 1 000 étiquettes chacune)